

# ClickShare Bar Pro

Premium-Videobar für ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen.



- **Kristallklarer, hochwertiger Stereo-Sound**
- **Fortschrittliche 4K-Kamera mit KI-Unterstützung**
- **Kabelgebundenes Roomdock für die Freigabe von 4K-Inhalten und alternative Konnektivität**
- **Erweiterte Interaktivität: Touchback, Anmerkungen und Blackboarding**

ClickShare Bar Pro ist eine hochwertige All-in-One-Videobar mit fortschrittlichen Funktionen, die ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen in kleinen Besprechungsräumen und Huddle Spaces mit jeder Videokonferenzplattform ermöglicht.

Dank ihrer fortschrittlichen AV-Funktionen (Dual-Screen, 4K-Inhaltsfreigabe) und interaktiven Funktionen (Touchback, Anmerkungen, Blackboarding) ermöglicht sie einen kristallklaren Ton, scharfe Ansichten und eine verbesserte Interaktivität für Meetings, bei denen sich alle Teilnehmenden gehört und gesehen fühlen. Diese Lösung bietet beispiellose Flexibilität und ermöglicht es IT-Managern, ihre Konferenzräume problemlos auszustatten. In Verbindung mit einer 5-Jahres-Garantie reduziert die Bar die Gesamtbetriebskosten, indem sie alle Funktionen für Zusammenarbeit, Audio und Video in einem leistungsstarken Gerät vereint.

## Technische Daten

## CLICKSHARE BAR PRO

### Allgemeine Daten

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem                                                       | Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Systemanforderungen                                                  | Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom<br>Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version<br>Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version |
| Videoausgänge                                                        | 4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz. oder 2x 1080p bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder 1.4b oder USB-C DP ALT-Modus (DisplayPort 1.2)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Videoeingänge                                                        | 4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (DisplayPort 1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kamera                                                               | 4K, 1080 px, 720 px bei 30 Bildern pro Sekunde, 5-facher Zoom/ePTZ, 120°FOV                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kamera-KI                                                            | Gruppen-Framing, Sprecher-Framing sowie Tracking-und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Audioausgang                                                         | 2 x 10 W Voll duplex-und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Audioaufnahme                                                        | 6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo-und Hintergrundgeräuschrückung. Aufnahmereichweite: max. 4 Meter                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ClickShare Buttons                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ClickShare-App                                                       | Desktop und Mobilgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Native Protokolle                                                    | Airplay, Google Cast, Miracast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter2 Quellen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geräuschpegel                                                        | Lüfterlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Authentifizierungsprotokoll                                          | WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll                                     | IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH                                                                | Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frequenzband                                                         | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlüsse                                                           | 1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-C 3.1 (DP) Videoeingang, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (seitlich)                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturbereich                                                    | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)                                                                                                                                                                                                                    |
| Luftfeuchtigkeit                                                     | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend                                                                                                                                                                                                                         |
| Diebstahlsicherung                                                   | Kensington-Schloss (Rück-und Unterseite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zertifizierungen                                                     | FCC/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drahtloskonferenzen                                                  | über App oder Button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokale Ansicht                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netzwerkverbindung                                                   | LAN und WLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verwaltung und Berichterstellung                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garantie                                                             | Standardmäßig 1 Jahr. Garantie durch SmartCare für 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen (HxBxT)                                                  | 98 mm x 640 mm x 101 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leistungsaufnahme                                                    | Betrieb: 5–20 W, 65 W max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                                                      | Standard-110/220-V-AC-Stecker oder USB-C (Rückseite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht                                                              | 2500 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Generiert am: 27 Nov 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).