

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Ein Gerät. Viele Möglichkeiten.

Bringen Sie Kolleg:innen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch - egal ob vor Ort oder remote - mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.

Unverkennbare Audioqualität von Poly

Holen Sie mehr aus Ihren Telefonkonferenzen heraus - mit einer Technologie, die Hintergrundgeräusche reduziert und sicherstellt, dass jeder Ton gehört wird.

One-Touch-Teilnahme per Mausklick

Mit nur einer einzigen Berührung kann es losgehen. Nehmen Sie mit einem einzigen Tastendruck in Sekundenschnelle an einem Anruf teil.

Funktionsumfang

Flexible Konnektivität

Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren SIP- und UC-Cloud-Diensten, ideal für mehrere virtuelle Meeting-Plattformen in einem Raum.

Klangqualität

Die Echounterdrückung und die Eliminierung des Nachhalls sorgen für eine klare Audiomeldung bei natürlichen Gesprächen in Räumen jeder Größe.

Kompatibel mit dem Poly Portfolio

Ergänzen Sie Ihre Poly Room-Videolösung um die schnelle, einfache Steuerung des Trio C60.

Skalierbar

Mikrofonerweiterung über zusätzliche Mikrofone oder Serienschaltung möglich.

WLAN-Anrufe

Weniger Kabel dank Audiokonferenzgesprächen über WLAN (2,4-5 GHz).

Einfache Nutzeroberfläche

Mit der Outlook-Kalenderintegration und dem One-Touch-Beitritt ist das Initiieren von Meetings ganz einfach.

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Anzeigegerät

Größenverhältnis: 16:9

Systemeigene Auflösung: 720 x 1280

Panel-Technologie: LCD-Farbdisplay

Anzeigegröße (diagonal): 12,7 cm (5")

Touch-fähig: Gestenbasierter Multi-Touch-fähiger Touchscreen

Konnektivität und Datenübertragung

Wireless-Bereich: Bis zu 6,1 m

Externe E/A-Anschlüsse:

1 USB 2.0 Type-A (zum Laden des USB-Akkus)

1 USB 2.0 Micro-B (für USB-Audiogerät)

2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Wireless-Technologie:

Bluetooth® 4.2; WLAN-Netzwerkkonnektivität: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, 802.11n HT-40)

Benutzerschnittstellenfunktionen

Sprachen: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Audio-Merkmale:

Die Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echo- und

Geräuschunterdrückung

Comfort Noise Generation

DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)

Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung

Adaptive Jitter-Buffer

Mikrofontyp: Drei Mikrofone in Nierenform

Frequenzgang (Mikrofon): 100 Hz bis 22 kHz

Empfindlichkeit (Lautsprecher): 92 dB

Audiocodecs: G.711 (A-law und μ-law); G.722; G.722.1; G.722.1C; G.729AB; G.719; Polycom® Siren™ 7; Siren™ 14; iLBC; OPUS

Weitere Merkmale

Spezielle Merkmale: Unicode-UTF-8-Unterstützung

Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen: LAN-Eingang: Integrierte Auto-Sensing-Funktion IEEE 802.3at, PoE-Gerät (Klasse 4) LAN-AUSGANG: Integrierte IEEE 802.3af-Stromversorgung¹

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoom; Open SIP

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australien -AS/NZ4268; Australien A & C Tick; CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14; CE-Zeichen; CISPR22 Klasse B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9.1; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7.1; FCC Abschnitt 15 (CFR 47) Klasse B; FCC Abschnitt 15.225; FCC Abschnitt 15.247; FCC

Abschnitt 15.407; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Japan Punkt (19); Japan Artikel (19)-3; Japan Punkt (19)-3-2; Japan MIC/VCCI Klasse B; NZ Telepermit; ROHS-konform; RSS 247 Ausgabe 1; UL 60950-1; UL 62368-1

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 bis +70 °C

ENERGY-STAR-zertifiziert: ENERGY STAR®-zertifiziert

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig

Technische Daten

Management

Managementsoftware:

Poly Zero Touch Provisioning

Bereitstellung auf Basis von RealPresence Resource

Manager (ab Version 10.1)

Polycom Device Management for Enterprise (PDMS-E)

Polycom Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management

SDP

Anzeigefunktionen

Virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsmanagement:

802.1X-Authentifizierung und EAPOL-

Medienverschlüsselung über SRTP

Digest-Authentifizierung

Verschlüsselte Konfigurationsdateien

Sichere Bereitstellung über HTTPS

Anmeldung über Kennwort

Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur

Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort

Transport Layer Security (TLS)

WLAN-Verschlüsselung: WEP, WPA-Personal, WPA2-

Personal, WPA2-Enterprise mit 802.1X (EAP-TLS, PEAP-

MSCHAPv2)

FIPS 140-2-konformes kryptografisches Modul

Kompatibilität von Headset und Handset

Kompatibilität von Headset und Handset:

Kompatibel mit Bluetooth®-Headsets

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen:

Beinhaltet Polycom UC-Software: Corporate Directory Access (Zugriff auf das Firmenverzeichnis) über LDAP

Anruftimer und Anklopfen

Verbinden, Halten, Weiterleiten, Parken und Annehmen von Anrufen

Anzeige von Anrufinformationen und

Gesprächsteilnehmern

Unterschiedliche Verarbeitung eingehender bzw. in der Warteschleife befindlicher Anrufe

Bitte-nicht-stören-Funktion

Ziffernfolge/Rufnummernplan lokal konfigurierbar

Lokale 5-Wege-Audiokonferenzen

Gemeinsamer Anruf/überbrückte Leitung

Visuelles Konferenzmanagement

Bis zu drei Leitungen (maximal eine davon Skype for Business und Microsoft Teams)

SerienSchaltung von bis zu vier

One-Touch-Kurzwahl, Wahlwiederholung und Teilnahme an Online-Besprechungen

Netzwerk

Unterstützte Netzwerkprotokolle:

DHCP VLAN-Erkennung

LLDP-MED für VLAN-Erkennung

Zentrale Bereitstellung über FTP-/TFTP-/HTTP-/HTTPS-Server

DHCP-Netzwerk-Einrichtung über ein manuelles oder dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll

QoS-Unterstützung - IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3-TOS und DHCP

Zeit- und Datumssynchronisation über SNTP

Unterstützung bei Bereitstellung und Telefonserver-Redundanz

VoIP-Funktionen:

IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Gewicht: 950 Gramm

Produktabmessungen: 38,3 x 7,5 x 33,2 cm

Paketgewicht: 300 g

Paketabmessungen: 48,3 x 11,5 x 39,4 cm

Menge in Versandkarton: 5

Abmessungen Umkarton: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Versandkartongewicht (groß): 13,26 kg

Kartons pro Schicht: 4

Palette (Schichten): 3

Kartons pro Palette: 12

Produkte pro Schicht: 20

Produkte pro Palette: 60

Palettengewicht: 357 kg

Palettenabmessungen: 101,6 x 121,9 x 149 cm

UPC-Nummer: 197497506464

Produktnummer: 849B4AA

Produktname: Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China oder Mexiko

Lieferumfang

Setup sheet

Console

Network (LAN) cable-CAT-5E

Cable wrap

Tactile overlay for improved accessibility

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Funk- und PoE-fähig

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

März 2025
de-de